2008.4

取扱説明書
Wタイヤ・リング（石噛み防止リング）
品番：＃１５１００１００　型式：Ｄ－１５５

１，使用方法

①本商品の取り付け前に、必ず、エンジンをＯＦＦにして、サイドブレーキを掛けて下さい。
②Wタイヤ（タイヤとタイヤの間）に本商品を装着して下さい。取り付け時に、タイヤと本商品の間に手を挟まない様に注意して下さい。
③取り付け後は、本商品がねじれたり、裏返しになっていない事を確認して下さい。

２，注意事項

⚠危険　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負うことになるもの。）
①取り付け作業時に車が動くと、大事故に繋がります。十分に注意して下さい。

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）
①ベルトに著しい、傷、摩耗、たるみ、劣化が見受けられる場合は、直ちに使用を中止して、本商品を取り外して下さい。走行中にリングが切れて重大事故に繋がる恐れがあります。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①始業前に、必ず点検を行い、異常がない事を確認して下さい。又、取り付け後は、低速で走行し、異常がない事を確認して下さい。 ②回転停止直後は、本商品が非常に高温になる場合があります。冷めるまで手を触れないで下さい。 ③装着中の高速運転は、十分に注意して下さい。 ④本商品は、トラックのWタイヤ専用の石噛み防止リングです。その他の用途には使用しないで下さい。 ⑤直射日光の当たる場所、高温、低温の場所には保管しないで下さい。 ⑥無理に曲げたり、荷重を掛けた状態で保管しないで下さい。 ⑦本商品は汎用タイプです。Wタイヤの間隔が３１．３ｍｍ以下の車種には取り付け出来ません。 ⑧水、油、化学薬品、ペイント等がベルトに付着すると、早期劣化、破損の原因になります。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００